

## Фильтры молочные (стоимость при отдельной поставке)

Примечание. Температура цельного молока при фильтрации не ниже +18°C.

	Степень фильтрации, мкм	Номинальный расход, м <sup>3</sup> /ч	Макс. давление, кг/см <sup>2</sup>	ЦЕНА с НДС, руб.
<b>ФМ-2</b>	50	2	2,0	<b>36 000</b>
<b>ФМ-5</b>	50	5	2,0	<b>44 300</b>
<b>ФМ-10</b>	60	10	3,0	<b>84 000</b>

Фильтрующие элементы молочного фильтра изготовлены из проволоки треугольного сечения таким образом, что они образуют гладкую цилиндрическую фильтрующую поверхность со щелями заданной ширины.

Степень очистки от твердых примесей молочного фильтра (ширина щели) 50 мкм.

Фильтрация через щели молочного фильтра шириной 50 мкм не приводит к разрушению жировых шариков молока, оставляя отфильтрованными частицы загрязнений.

Все детали фильтра изготовлены из пищевой нержавеющей стали и имеют практически неограниченный срок эксплуатации.

Для промывки фильтр легко разбирается без применения инструментов.

Рекомендуемая температура молока для фильтрации не ниже +18°C.

Выпускаются фильтры производительностью 2, 5 и 10 м3 в час

